



Los pulverizadores arrastrados ATASA, forman parte de un diseño vanguardista destinados a un cliente exigente en el producto y meticulado en el trabajo. Detalles como su eje regulable, su altura de despeje al suelo y sus múltiples opciones hacen de estos equipos el aliado perfecto para tratamientos en grandes cultivos.

## Características técnicas

**DEPOSITO:** Fabricado en polietileno reforzado con protección UV. Capacidad del tanque principal 2350 o 3000 L (según norma EU), con sistema rompeolas. Depósitos independientes lava circuito y lava manos. Incorporador de producto tanto líquidos como en polvo y lava envases. Compartimento para enseres.

**CHASIS:** De acero pintado con doble capa de polvo esoxidado después del arenado. Luces de posición para su desplazamiento por carretera.

**BARRAS DE APLICACIÓN:** hidráulicas de 12 a 18 metros con apertura independiente por tramos. Muelles de seguridad montados sobre los extremos. Elevación a través de pistón vertical. Balancín de serie. Bloqueo de las barras para su desplazamiento por carretera.

**BOMBA "Comet"** de las serie BP específica según modelo.

**PORTABOQUILLAS** de plástico. Cuerpo triple con sistema antigota de membrana montados sobre tubo de acero inoxidable.

**MANDO** eléctrico volumétrico (DPM) para el circuito hidráulico con posibilidad de incorporar mando eléctrico o computador (DPA).

**JOYSTICK** para la control del circuito electro-oleo dinámico de gestión de movimiento de las barras de aplicación.

**AGITACIÓN:** mediante inyectores hidráulicos de alta presión.

**FILTROS:** de alta capacidad en la aspiración con válvula de seguridad que nos permite su limpieza aún con el depósito lleno. Filtros en línea a la salida del mando según sectores de aplicación.

**RUEDAS** 230/95 R 48.

**EJE** con freno y regulable en anchura desde 150 a 180 mm.

**ENGANCHE GIRATORIO**

**CARDAN** de 1000 mm 73 KW.

**asesores y técnicas Agrícolas, S.a.**

Avda de las Americas, s/n – Pol. Ind. Oeste – Parc. 17/3 - 30820 Alcantarilla (MU) - España.  
Tél. +34 968 89 11 11 – Fax. +34 968 80 85 13 – Email: [atasa@atasacomet.com](mailto:atasa@atasacomet.com)



# Batasa

MAQUINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS



Pulverizadores arrastrados con barra