



La nueva gama de pulverizadores **BACO** está diseñada para ofrecer al viticultor moderno una herramienta eficaz que permite llevar a cabo aplicaciones fitosanitarias de una manera profesional.

Características técnicas

DEPOSITO fabricado en fibra de vidrio o polietileno de alta densidad en capacidades de 1000, 1500 y 2000 litros. Están equipadas con un depósito auxiliar de agua limpia integrado bajo el tanque principal y un depósito lava manos, cumpliendo de esta forma con la normativa europea. Boca de llenado de amplio diametro y tapadera de cierre hermético.

CHASIS Estructura reforzada en acero y forma de U. Parachoques posterior y escalón lateral para acceder a la boca de llenado. Lanza extensible y guarda barro. Kit de luces plegable. Freno de servicio en los modelos de 1.500 y 2.000 litros.

TURBINA Turbina de alto rendimiento para tractores de entre 50 y 80 CV. Embrague centrifugo y caja multiplicadora de dos velocidades y punto muerto. Faldón de protección contra el polvo, hojas, etc. 8 manos regulables equipadas con jets metálicos anti-gota. 2 o 4 caras de aplicación según modelo. El modelo de aplicación a 4 caras incorpora sistema hidraulico de apertura y cierre de brazos.

BOMBA **COMET** de membrana. Caudal de 100 l./min. y presión de 50 bares.

AGITACION Dos inyectores hidraulicos de alta presión "TURBOMAX".

MANDO DE PRESION eléctrico en cabina con apertura y cierre general o por sectores

RUEDAS Agrícolas.

FILTROS Nuestros pulverizadores disponen de tres niveles de filtración. En la boca de llenado. En la aspiración con filtro de membrana y tamiz de alta densidad, dotado de válvula de seguridad que nos permite inspeccionar y proceder a su limpieza aún con el depósito lleno. Por último dos filtros en línea justo antes de la salida a las boquillas aseguran un mantenimiento mínimo de estas.

CAUDAL MAXIMO DE AIRE de **17 200 a 26 000 m³/h.**

VELOCIDAD MAXIMA DEL AIRE de **53 a 80 m/s.**

POTENCIA ABSORBIDA de **38 a 75 CV.**

Nota : estos valores se corresponden a una turbina de 400 y de 480 mm.

asesores y técnicas agrícolas, S.a.

Avda de las Americas, s/n – Pol. Ind. Oeste – Parc. 17/3 - 30820 Alcantarilla (MU) - España.

Tél. +34 968 89 11 11 – Fax. +34 968 80 85 13 – Email: atasa@atasacomet.com



atasa
MAQUINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS



pulverizador neumático modelo baco

