

ATOMISEUR PORTÉ ARES

Le nouveau atomiseur porté ARES, **ATASA**, intègre un nouveau châssis plus compact, à la fois que robuste. Meilleure adaptation à toute typologie de tracteur.

CARACTÉRISTIQUES

CUVE PRINCIPALE

Fabriquée en polyéthylène. Capacité dès 200, 300, 400, 600, 800 et 1000 litres. Réservoirs indépendantes lave-circuits et lave-mains. Indicateur de niveau visible de l'extérieur. Embouchure de remplissage de facile accès avec filtre et couvercle rabattable.

CHÂSSIS

Fabriqués en acier électro-soudé avec traitement anticorrosion en peinture à polyester au four. Étrier d'accès à l'embouchure de remplissage dans les modèles 800 et 1000 litres.

GROUPE VENTILATEUR

Encadrement en acier inox. Diamètres de 600mm, pour le 200lts; ou 700mm pour les modèles du 300l au 800lts; et 800mm pour le modèle 1000lts. Pâles fabriquées en nylon renforcées avec fibre de verre; réglables de 20° au 40°. Arcs porte-buses en acier inox. Transmission par poulies, avec point mort et 1ère vitesse pour les diamètres 600mm et 700mm. Boîte multiplicatrice avec deux vitesses et point mort pour les modèles 800mm. Directrices d'air réglables. Grille de protection. Porte-buses doubles réglables en laiton, avec système d'anti-goutte.

POMPE

À membrane, modèles APS-51, APS-71. À piston, modèles YA-65, YA-75 et YA-95.

GROUPE RÉGULATEUR MODÈLE COMET GRH

À partir du modèle 600 ltrs, accessible du tracteur avec ouverture et fermeture général ou par secteurs. Manomètre de pression incorporé.

FILTRAGE

Filtre à grande densité, monté dans l'aspiration qui inclut valve de sécurité, permettant son inspection même avec la cuve pleine. Incorporé en plus, un filtre en laiton à l'entrée de chaque arch. du porte-buses; et un autre additionnel à l'embouchure de remplissage.

PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE

Entre les 12cv et les 15cv, dans les modèles à poulie. 45cv, dans les modèles avec boîte multiplicatrice.

DOTATION STANDARD: Hydro-remplisseur; cardan avec support et protections de sécurité.



Accessoires en option



Régulateur électrique
**ATASA
SIMPLEX**



Kit déflecteur
D.700



Régulateur pression électrique
avec affichage

DIMENSIONS et POIDS

LITRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
200	121	97	105	170
300	122	120	125	180
400	125	120	125	200
500	145	140	125	220
600	145	145	125	375
800	145	145	160	400
1.000	163	150	180	450



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu