

## CANON PORTÉ OU TRAINÉ

**Atasa** bénéficie d'une grande expérience dans la fabrication de pulvérisateurs agricoles hydropneumatiques, acquise en collaboration avec sa clientèle habituelle l'heure du développement des machines qui s'adaptent le plus à leurs exigences dans les différents vergers.

C'est pourquoi depuis le département d'investigation et développement, le canon pulvérisateur a été amélioré, autant pour les traitements dans les champs à l'extérieur ; comme dans les vergers, grâce aux diverses tuyères.

## CARACTÉRISTIQUES

**CUVE PRINCIPALE ET RÉSERVOIRS AUXILIAIRES** Fabriquée en polyéthylène rotomoulé anti "UV", avec réservoir lave-mains et lave-circuits indépendants. Capacités dès 400l aux 1000l pour les canons portés à tracteur ; et dès 1000l aux 3000l pour les canons trainés à tracteur. Couvercle 1/4 de tour.

### CHÂSSIS

En acier renforcé électrosoudé à haute résistance, traité à la peinture au four anticorrosion. Dans le canon trainé, le châssis se fabrique avec l' structure en "U" renforcée et courbée au froid. Compte aussi avec : Pare-chocs, étrier et kit lumières.

### POMPE

Pompe Comet à membrane; débits de 71 l/min à 121 l/min ; et pompe à piston, débits de 95 l/min à 150 l /min, selon la version. Pression maximale de 40 BAR. Transmission par cardan.

### SORTIE D'AIR

Canon avec sortie courbée (ou recte) en acier inox réglable à l'angle d'application par système hydraulique ; entrée giratoire 180° (sortie courbe) avec couronne dentées et moteur hydraulique, Buses cône creux ATR.

### AGITATION

Agitateur hydraulique type "venturi" qui garantisse une correcte agitation, autant à haute comme à base pression.

### FILTRAGE

Filtre dans l'orifice de remplissage de la cuve, ainsi comme filtre d'aspiration inspectionable même avec la cuve pleine et filtre de sortie de pression.

### GROUPE D'AIR

Turbine centrifuge à haute performance avec 480mm et boîte multiplicatrice en bain d'huile à 2 vitesses avec point mort et embrayage centrifuge. Carcasse en acier galvanisé au chaud et grille protectrice intérieure et extérieure. **Puissance requise 80 cv.**

### DOTATION STANDARD

Régulateur manuel; Transmission, hydro-remplisseur et basque anti-feuilles.



CANON TRAINÉ



CANON PORTÉ

### Accessoires en option



Boîtier électrique  
ATASA SIMPLEX



Kit sortie recte



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu