

CANON PORTÉ OU TRAINÉ

Atasa bénéficie d'une grande expérience dans la fabrication de pulvérisateurs agricoles hydropneumatiques, acquise en collaboration avec sa clientèle habituelle l'heure du développement des machines qui s'adaptent le plus à leurs exigences dans les différents vergers. C'est pourquoi depuis le département d'investigation et développement, le canon pulvérisateur a été amélioré, autant pour les traitements dans les champs à l'extérieur ; comme dans les vergers, grâce aux diverses tuyères.



CANON TRAINÉ

CARACTÉRISTIQUES

CUVE PRINCIPALE ET RÉSERVOIRS AUXILIAIRES Fabriquée en polyéthylène rotomoulé anti "UV", avec réservoir lave-mains et lave-circuits indépendants. Capacités dès 400l aux 1000l pour les canons portés à tracteur ; et dès 1000l aux 3000l pour les canons trainés à tracteur. Couvercle 1/4 de tour.

CHÂSSIS

En acier renforcé électrosoudé à haute résistance, traité à la peinture au four anticorrosion. Dans le canon trainé, le châssis se fabrique avec l' structure en "U" renforcée et courbée au froid. Compte aussi avec : Pare-chocs, étrier et kit lumières.

POMPE

Pompe Comet à membrane; débits de 71 l/min à 121 l/min ; et pompe à piston, débits de 95 l/min à 150 l /min, selon la version. Pression maximale de 40 BAR. Transmission par cardan.

SORTIE D'AIR

Canon avec sortie courbée (ou recte) en acier inox réglable à l'angle d'application par système hydraulique ; entrée giratoire 180° (sortie courbe) avec couronne dentées et moteur hydraulique, Buses cône creux ATR.

AGITATION

Agitateur hydraulique type "venturi" qui garantisse une correcte agitation, autant à haute comme à base pression.

FILTRAGE

Filtre dans l' orifice de remplissage de la cuve, ainsi comme filtre d'aspiration inspectionable même avec la cuve pleine et filtre de sortie de pression.

GROUPE D'AIR

Turbine centrifuge à haute performance avec 480mm et boîte multiplicatrice en bain d'huile à 2 vitesses avec point mort et embrayage centrifuge. Carcasse en acier galvanisé au chaud et grille protectrice intérieure et extérieure. **Puissance requise 80 cv.**

DOTATION STANDARD

Régulateur manuel; Transmission, hydro-remplisseur et basque anti-feuilles.



CANON PORTÉ

Accessoires en option



Boitierre électrique
ATASA SIMPLEX



Kit sortie recte



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu