

NÉBULISATEUR porté Eurovid

Le nébulisateur porté Eurovid, a été conçu pour les petites et moyennes fermes qui nécessitaient d'une grande performance à un coût abordable.

Le nébulisateur permet de traiter deux rangs complètes en espalier, ce qui fait des économies en combustible. Les bras du nébulisateur s'adaptent facilement aux cultures. Compte avec des fonctions hydrauliques dans l'ouverture et fermeture des bras, ainsi comme dans l'élévation.

CARACTÉRISTIQUES

CUVES

La cuve principale, est fabriquées en polyéthylène, rotomoulé à haute densité en une seule pièce, sans unions. Capacité de 800lts, avec en plus un réservoir lave-mains et un autre lave-circuits indépendants.

POMPE

Comet à piston, débits de 75 à 125 l/min, 50 BAR de pression. Avec régulateur manuel de pression, 2 voies.

TURBINE

Turbine centrifuge de 500 mm avec 1 vitesse et point mort, qui permet d'obtenir une vitesse d'aire de 80 m/s.

CONFIGURATION DES RAMPES

Peut être ajusté au large de travail de 2,5m à 3,5 m pour mieux s'adapter aux différentes dimensions des plantations. Les diffuseurs sont en polyéthylène ajustables sans nécessité d'outils. Disposent de système antichoc dans les pointes avec auto-retour.

DOTATION STANDARD

Régulateur de pression manuel, dans le châssis; Hydro-remplisseur et transmission renforcée.



DIMENSIONS ET POIDS

LITRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
600	2.300	2.025	1.740	725
800	2.300	2.025	1.740	750

Accessoires en option:



Bac prémélange



Régulateur électrique
ATASA "SIMPLEX"



Régulateur
électrique,
régulation en cabine



Suspension pneumatique



2 jets por mains



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu