

## PULVÉRISATEUR PORTÉ EVOLUTION

Les pulvérisateurs portés **ATASA EVOLUTION**, ont été conçus spécifiquement pour les agriculteurs ayant besoin d'une grande performance à un coût ajusté. En offrant des capacités d'entre les 800lts et jusqu'aux 1500lts, et permettant une grande versatilité, incorporant le treuil à suspension pneumatique et la possibilité de monter des rampes manuelles de 7mts à 15mts ; ainsi comme des rampes hydrauliques de 12mts et jusqu'aux 18mts.

## CARACTÉRISTIQUES

### CUVE PRINCIPALE

Cuve principale en polyéthylène roto-moulé, capacités dès 800 aux 2000lts; réservoirs lave-mains et lave-circuits indépendants, en polyéthylène. Indicateur de niveau et couvercle à fermeture 1/4 de tour..

### CHÂSSIS

Fabriqués en acier renforcé électro-soudé et courbé au froid avec des arcs de renfort rectangulaire. Traitement anticorrosion avec peinture au four. Échelon d'accès.

### POMPE

Comet à basse pression (20 BAR) à membranes pour les traitements herbicides avec rampe, débits dès 135l/min et jusqu'aux 171l/min. Parties en contact avec les liquides, en plastique, aluminium plastifié, ou aluminium anodisé, selon modèle.

### FILTRE

Filtre d'aspiration inspectionnable même avec le pulvé; filtre dans le couvercle, et filtre de tronçons.

### DOTATION STANDARD

Transmission, hydro-remplisseur, bac prémélange et régulateur de pression DPM, volumétrique.

### ACCESSOIRES EN OPTION:



**Régulateur DRIVER**  
avec boîtier affi. mano



**BOÎTIER AFFICHAGE MANO**



**ORDINATEUR BRAVO 180**



**TRACEUR À MOUSSE**



**"EVOLUTION"**



**ÉCHELON D'ACCÈS**

### DIMENSIONS ET POIDS

LITRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
800	91	141	156	260
1000	91	141	158	275
1200	104	150	160	275
1500	120	170	180	345



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu