

PULVÉRISATEUR AUTONOME

Les pulvérisateurs autonomes **ATASA**, sont une alternative aux traitements, sans avoir besoin d'utiliser un tracteur puisque l'énergie se transmet par un moteur d'explosion ou électrique. Ses différentes configurations le rendent en un outil très versatile et efficace pour les traitements à pistolet ou autre genre d'accessoire. Utilisé dans des installations fixes; ou sur remorque.

CARACTÉRISTIQUES

CUVE PRINCIPALE :

Capacités dès 200lts et jusqu'aux 800lts, en polyéthylène rotomoulé ; et en 1.000l, 2.000l et 3.000lts, en polyester, avec ou sans cloison antirouille (sous commande) ; résistent aux « UV » avec réservoir lave-mains. Disposent de niveau indicateur gradué et visible de l'extérieur, embouchure de remplissage avec filtre et fermeture hermétique. Filtre d'aspiration inspectionnable, avec valve.

CHÂSSIS:

Fabriquée en acier courbé au froid. Peint en peinture époxy au four anticorrosion.

GROUPE MOTOPOMPE:

Pompe Comet à membrane ou à piston, débits entre 25l/min et 125l/min à 25/50 bar ; avec moteur d'explosion (essence ou diesel) ou électrique.

OPTIONS

Kit enrouleur 50mts ou 100mts.



Autonome, avec enrouleur en option



AUTONOMES 200, 400, 600 et 800LTS

DIMENSIONS ET POIDS

LITRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
200	1.160	750	660	40
400	1.570	800	740	58
600	1.750	900	840	75
800	1.830	970	1.020	115
1.100	2.200	1.070	1.030	175
2.000	2.460	1.220	1.160	190
3.000	3.110	1.220	1.220	220



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu