

## RAMPES

Pour l'application d'herbicides, fongicides et engrais liquides dans des basses cultures, genre: céréales et légumes.

### MANUELLES

Par sa construction sont plus courtes et plus simples, pour une utilisation par les fermiers et les agriculteurs

### HYDRAULIQUES

Les rampes hydrauliques, selon usage et besoins, se repliaient de façon différente afin d'optimiser son utilisation.

## MODÈLES

### BASIC

Par sa simplicité et son léger poids, sont utilisées dans des plantations moyennes, mais bien mécanisées.

### I5S

Utilisées sur des grandes plantations pour un usage professionnel. Répliage séquentiel, s'adaptant à tous les besoins.

**I7S** Rampe haute gamme pour les entreprises de services et usagers à grands besoins.

### SELENE

Double répliage, qui rend plus rapide la manoeuvre. Tout usage d'application, même sur les grandes plantations.

## CARACTÉRISTIQUES "BASIC"

- \* Les rampes modèle BASIC, sont fabriquées, comme des rampes simples, agiles et robustes.
- \* Châssis réalisé avec structure tubulaire en 7 secteurs.
- \* Large de travail de 12 et 14mts, fabriquée en 3/5 tronçons.
- \* Large de travail de 15, 16 et 18mts, fabriquée en 5 tronçons.
- \* Première section d'ouverture avec articulation renforcée, avec des roulements.
- \* Elingues avec suspension pour control de l'horizontalité.
- \* Versions en : jet métallique; monojet et trijet en plastique avec antigoutte.
- \* Peinture époxy dans la version standard; option galvanisée au chaud.
- \* Mouvements de la rampe sous control par 2 pistons hydrauliques.
- \* Blocage manuel.
- \* **OPTION:** control de devers; joystick; kit lumières à aimant.



## DIMENSIONS ET POIDS

MÈTRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
12	2080	400	2670	240
14	2100	500	3130	250
15	2400	500	2630	300
16	2400	500	2760	300
18	2400	500	3000	500



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu

## CARACTÉRISTIQUES I5S

- Double élingue avec amortissement par ressort de compression, pour renforcer l'horizontabilité.
- 7 sections d'ouverture continue. (un piston hydraulique par côté).
- Auto-nivellement, système pendulaire, par paliers à balles.
- Protection mécanique sur la pointe, avec anti-retour élastique avant-arrière
- Buse permanente protégée.
- Blocage manuel.
- Buse trijets à jet plat.
- Tuyauterie en acier inox
- Structure en acier traité à double face avec peinture polymérisée au four.

**OPTIONS:** Control de devers; Blocage hydraulique; joystick; kit lumières



### DIMENSIONS ET POIDS

MÈTRES	LONG mm	LARGE mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
15	2.380	500	2.670	450
16	2.380	500	2.670	480
18	2.380	570	3.050	500



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu

## CARACTERÍSTICAS I7S

- Rampe ouverture verticale, 5/7 tronçons
- Géométrie variable: peut travailler avec les angles négatifs.
- 9 fonctions hydrauliques confortablement régies par Joystick, 8 boutons:
- Exclusif correcteur de devers, système EASY-LEVEL, très agil: auto-nivellement inclut avec la rampe inclinée.
- Séctions d'ouverture hydraulique indépendant.
- Système auto nivellement type pendulaire, soutenu par roulements.
- Auto-retour automatique des pointes (avant-arrière).
- Structure en acier traité à double face, avec peinture polymérisée au four (modèle 24m. pointes en aluminium).

**OPTIONS:** Kit lumières à aimant.



### DIMENSIONS ET POIDS

MÈTRES	LARGE mm	LONG mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
18	600	2.380	2.760	530
21	600	2.380	3.000	570
24	670	2.400	3.050	630



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu

## CARACTERÍSTICAS selène

- Tuyauterie en acier inox.
- Suspension pneumatique
- Articulations par paliers
- Régulateur de débit dans les cylindres
- Ouverture avec 2 pistons
- Traitement à la peinture en polyéster au four
- Ressorts stabilisateurs
- Buse triples avec anti-goutte à membrane
- Jaune, rouge, bleu "polymère"
- Auto-retour en pointes

Régulateur Débit



Roulements



Treuil



Stabilisateur



Auto-retour



### DIMENSIONS ET POIDS

MÈTRES	LARGE mm	LONG mm	HAUT mm	POIDS (Kg)
16 sans treuil	540	2.720	3.000	420
16 avec treuil	540	2.720	3.000	525
18 sans treuil	540	2.720	3.000	440
18 avec treuil	540	2.720	3.000	545



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu