

## PULVERISATEUR TRAINÉ A TRACTEUR

Le pulvérisateur trainé à tracteur ATASA, modèle BASIC, est la réponse aux agriculteurs qui travaillent dans des plantations de difficile accès avec atomiseur ; ou, aussi a ceux qui réalisent des traitements à pistolet.

## CARACTÉRISTIQUES

### CHÂSSIS

Fabriqu  en acier renforc  avec traitement anticorrosion, peinture en polyester polym ris e au four. A partir du mod le 1500lts,  quip  de s rie par un frein hydraulique et accroche-tuyau.

### CUVE PRINCIPALE

Capacit s d s 600l et jusqu'aux 3000l, en poly thyl ne roto-moul , avec couvercle rabattable et r servoirs auxiliaires: lave-mains et lave-circuits.

### POMPE

Equip  par les pompes Comet   haute pression   membranes. D bits d s 41 l/m jusqu'aux 121 l/min, avec 40/50 Bar de pression. Et pompes   piston Comet, d bits d s 65 l/min et jusqu'aux 15 l/min, avec 50 bar de pression.

### FILTRAGE

Filtre dans le couvercle cuve; et filtre d'aspiration.

### OPTIONS

Option, Porte-personnes   l'arri re; ou option enrouleur 50mts ou 100mts.



Option Porte-personnes



Option Enrouleur



Train  Tracteur BASIC

## DIMENSIONS ET POIDS

| LITRES | LONG<br>mm | LARGE<br>mm | HAUT<br>mm | POIDS<br>(Kg) |
|--------|------------|-------------|------------|---------------|
| 600    | 2900       | 1100        | 1270       | 450           |
| 1000   | 3300       | 1500        | 1400       | 500           |
| 1500   | 3650       | 1500        | 1450       | 605           |
| 2000   | 4270       | 1500        | 1650       | 805           |
| 3000   | 4270       | 1770        | 1800       | 900           |



PYME INNOVADORA  
V lido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Am ricas. Pol. Ind. Oeste,  
Parcela 17/3 Alcantarilla  
30820 Murcia (Espa a)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513  
atasa@atasa.eu