



Barra hidráulica

i-6 G



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Brazos inclinados 6° en posición de transporte
- ✓ Plegado vertical secuencial de todos los tramos
- ✓ Autonivelante, sistema pendular
- ✓ Corrector de pendiente mecánico
- ✓ Sistema de suspensión para reducir las oscilaciones verticales
- ✓ Bloqueo manual
- ✓ Sistema de protección retráctil anti-obstáculos (adelante-detrás)
- ✓ Doble eslinga para horizontalidad amortiguada
- ✓ Tubos porta boquillas en acero inoxidable
- ✓ Porta boquillas triples a 50cm
- ✓ Elementos elásticos de retención
- ✓ Cubierta central de protección con logo
- ✓ Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio
- ✓ Recubrimiento anticorrosión
- ✓ Soporte para kit de luces y placa matrícula

FUNCIONES HIDRÁULICAS:

- ✓ Apertura y cierre
- ✓ Elevación
- ✓ Bloqueo (opcional)
- ✓ Corrector de pendiente (opcional)

Dimensiones	15 m	16 m	18 m	21 m
Largo (mm)	800	800	850	900
Ancho (mm)	2400	2400	2400	2400
Alto (mm)	2650	2650	3040	3520
Peso (kg)	450	460	500	550
Nº tramos	7-	7	7	7

COBERTURAS

						
21 mtrs	15 mtrs	9 mtrs	2 mtrs			
6 jets	6 jets	7 jets	4 jets	7 jets	6 jets	6 jets
7 tramos de apertura						
18 mtrs	13 mtrs	8 mtrs	2 mtrs			
5 jets	5 jets	6 jets	4 jets	6 jets	5 jets	5 jets
7 tramos de apertura						
16 mtrs	12 mtrs	7 mtrs	2 mtrs			
4 jets	5 jets	5 jets	4 jets	5 jets	5 jets	4 jets
7 tramos de apertura						
15 mtrs	12 mtrs	7 mtrs	2 mtrs			
3 jets	5 jets	5 jets	4 jets	5 jets	5 jets	3 jets
7 tramos de apertura						
14 mtrs	8 mtrs		2 mtrs			
6 jets	6 jets		4 jets		6 jets	6 jets
12 mtrs	7 mtrs		2 mtrs			
5 jets	5 jets		4 jets		5 jets	5 jets



Distribuidor: