



Cañón suspendido **TYPHOON**



Equipamiento de serie

Mando manual con grifos y manómetro
 Turbina centrífuga doble de 480 mm
 Multiplicador 2 velocidades + P.M.
 Inclinación hidráulica grupo cañón
 Giro horizontal 180° (salida curva inoxidable, polietileno y flexible)
 Colector inferior salida cañón con 3 boquillas
 Alcance 40-50 mts (horizontal/vertical)
 Transmisión reforzada
 Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200 l)

Modelos

Capacidad (Ltrs)	Salida	Modelo	Enganche
400	Curva polietileno	Invernadero	Estrecho
600	Curva polietileno	Invernadero	Estrecho
800	Curva polietileno	Invernadero	Estrecho
600	Curva polietileno	Exterior	Petacas
800	Curva polietileno	Exterior	Petacas
400	Curva flexible	Exterior	Petacas
600	Curva flexible	Exterior	Petacas
800	Curva flexible	Exterior	Petacas
1000	Curva flexible	Exterior	Petacas
800	Recta polietileno	Exterior	Petacas
1000	Recta polietileno	Exterior	Petacas
1200	Recta polietileno	Exterior	Petacas



BOMBA			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	APS-96 50/88	Membranas	Todos
	P-93 50/89	Pistones	Salida recta

OPCIONALES		
	Descripción	Modelo
	Mando eléctrico 2 vías ON/OFF	Todos
	Incorporador de productos 35L multifunción	Todos
	Cargador 5mtrs	Todos

Distribuidor: