



Cañón Remolcado **ONUBA**



Equipamiento de serie

Mando eléctrico 2 vías (on/off)

Chasis reforzado en acero para cañón remolcado

Timón de enganche recto con anillo normalizado

Rueda jockey regulable

Freno estacionamiento (calzos)

Luces y catadióptricos

Mezclador de polvo

Porta boquillas dobles-regulables con anti gota

Turbina centrífuga doble de 500mm

Multiplicador 2 velocidades + P.M.

Inclinación hidráulica grupo cañón

Giro horizontal 180º (salida flexible)

Colector inferior salida cañón con 3 boquillas

Alcance 25/30mts (horizontal/vertical)

Ruedas 2000/3000L: 11.5/80-15,3

Transmisión reforzada G7 1200mm

Cargador de 5 metros Ø50



BOMBA

	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	APS-121 50/121	Membranas	2.000/3.000
	P-153 50/138	Pistones	2.000/3.000

OPCIONALES

	Descripción	Modelo
	Incorporador de productos 35L multifunción	2.000/3.000
	Transmisión homocinética	2.000/3.000
	Lanza recta tiro regulable giratoria	2.000/3.000
	Lanza tiro regulable giratoria V	2.000/3.000
	Freno hidráulico	2.000/3.000
	Conjunto elevación hidráulica del chasis	2000/3000

Distribuidor: