



Atomizador remolcado **HURACÁN**



Equipamiento de serie

Capacidades de 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 y 3000 litros

Rueda de apoyo regulable

Calzos de estacionamiento






Luces LED y catadióptricos homologados

Mezclador de polvo

Porta boquillas dobles-regulables con anti gota

Dimensiones	400	600 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L
Largo (mm)	2515	3000	3820	3820	4050	4280	4570
Ancho (mm)	1075	1020	1080	1310/1080**	1380	1500	1900
Alto (mm)	1152	1300	1500	1530	1570	1600	1670
Peso (Kg)	-	350	380	390	640	640	990




GRUPOS DE AIRE						
	Deflector	Ømm	Envolvente	Embrague	portaboquillas	Modelo
	V Céforo	800	Polietileno	Si	14+2	1000
	V Céforo	800	Polietileno	No	14+2	1000
	V Céforo	800	Acero inoxidable	Si	14+2	1000
	V Céforo	700	Acero inoxidable	No	14+2	400/600/ 800/1000 arándanos
	V Céforo	800	Acero inoxidable	No	14+2	1000
	V Céforo	900	Polietileno	Si	14+2	1500/2000/300
	V Céforo	900	Polietileno	No	14+2	1500/2000/300
	V Céforo	900	Acero inoxidable	Si	14+2	1500/2000/300
	V Céforo	900	Acero inoxidable	No	14+2	1500/2000/300
	Aspiración inversa Céforo	800	Acero inoxidable	Si	14	1000
	Aspiración inversa Céforo	900	Acero inoxidable	Si	14	1500/2000/300
	Olivo Céforo	900	Polietileno	Si	16+2	1500/2000/300
	Olivo Céforo	900	Polietileno	No	16+2	1500/2000/300
	Nogal Céforo	900	Polietileno	Si	12+4	1500/2000/300
	Nogal Céforo	900	Polietileno	No	12+4	1500/2000/300
	Nogal Céforo	900	Polietileno	Si	24+4	1500/2000/300
	Nogal Céforo	900	Polietileno	No	24+4	1500/2000/300
	Viña Céforo	900	Polietileno	Si	16+4	1500/2000/300
	Viña Céforo	900	Polietileno	No	16+4	1500/2000/300
	Mixto Céforo	800	Polietileno	Si	14+2	1000
	Mixto Céforo	800	Polietileno	No	14+2	1000
	Mixto Céforo	800	Acero inoxidable	Si	14+2	1000
	Mixto Céforo	800	Acero inoxidable	No	14+2	1000
	Mixto Céforo	900	Polietileno	Si	12+4	1500/2000/300
	Mixto Céforo	900	Polietileno	No	12+4	1500/2000/300
	Mixto Céforo	900	Acero inoxidable	Si	12+4	1500/2000/300
	Mixto Céforo	900	Acero inoxidable	No	12+4	1500/2000/300
	V Céforo	1000	Acero inoxidable	Si	14+2	1500/2000/300
	W Céforo	1000	Acero inoxidable	Si	40+8	1500/2000/300

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
700 mm Ø	30º	540	40.700	1 veloc. + P.M
	35º	540	48.500	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
No	No	8 Nylon +Fibra	14+2	Acero inoxidable

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
800 mm Ø	30º	540	54.000	2 veloc. + P.M
	35º	540	56.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	Según versión	8 Nylon +Fibra	14+2	Según versión

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
900 mm Ø	30º	540	70.000	2 veloc+ P.M
	35º	540	80.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	Según versión	10 Nylon +Fibra	14+2	Según versión



ALCANCE	Ø700	Ø800	Ø900
A	6,5	9	10
H	4,5	6	6,5

BOMBAS			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	FG-72 50/70	Membranas	400/600/800/1000 L
	FG-161 50/153	Membranas	1000/1500/2000/3000 L
	APS-145 50/145	Membranas	1000/1500/2000/3000 L
	P-153 50/138	Pistones	1000/1500/2000/3000 L

MANDOS/COMPUTADORAS	
	Descripción
	Mando manual en cabina 2 vías 180/50+presión+manómetro/Monomando ATR
	Mando eléctrico FG 2 vías solenoide 150/40 completo ATR ON/OFF
	Mando eléctrico FG 2 vías 150/40+presión+manómetro/completo ATR
	Mando Kronos Beta LT/GPS/Grupo 2 vías 150/40/Sonar/ATR
	Mando Kronos Beta Pro/GPS/Grupo 2 vías/Sonar/ATR
	Conjunto ordenador Waatic 4V mot. + GPS

LANZAS		TRANSMISIONES	
	Descripción		Descripción
	Lanza tiro regulable recta anillo ISO5692		Transmisión reforzada G5 1200 mm
	Lanza tiro regulable giratoria pinza		Transmisión homocinética 1200 mm
	Lanza tiro regulable giratoria V		

SELECCIÓN OBLIGATORIA DE SISTEMA DE EJE/FRENADO			
	Descripción	Capacidad	Pisa (mm)
	Eje recto sin freno D.45 mm AT.94	400/600/800	1050
	Eje recto sin freno D.50 mm AT.94	1000	1100
	Eje recto sin freno C60 AT160	1500/2000	1200
	Eje recto sin freno C60 AT161 ruedas 400/60	1500/2000	1400
	Eje recto sin freno C60 AT161 ruedas 11.5/80	2000/3000 R	1500
	Eje recto sin freno C60 AT161 ruedas 400/60	2000/3000 R	1600
	Semi-eje acodado sin freno C60 AT161 (2unds) posición inferior	1500/2000	600
	Semi-eje acodado sin freno C60 AT161 (2unds) posición superior	1500/2000	600
	Conjunto eje con freno hidráulico C60 AT160	1500/2000	1200
	Conjunto eje con freno hidráulico C60 AT160	2000/3000 R	1500

JUEGO DE RUEDAS (2 UNDS)			OPCIONAL	
	Descripción	Capacidad (Ltrs)	Descripción	Modelo
	Ruedas 155/80 R13	400		Incorporador de producto
	Ruedas 185/65 R14 4 PR	600		Robot de limpieza interior
	Ruedas 10.0/80-12" 8 PR	1000		Cargador de 5 m Ø50
	Ruedas 70.50 R16 14 PR	800/1000		Todos
	Ruedas 10.0/75-15.3" 12 PR	1500/2000		Deflector Mixto
	Ruedas 11.5/80-15.3" 14 PR	1500/2000/3000		
	Ruedas 400/60-15.5" 14 PR	1500/2000/3000		Todos

Distribuidor: