



Atomizador remolcado

CITRUS





Equipamiento de serie

Paralelogramo de elevación con doble cilindro
Alerones superiores accionamiento hidráulico
4 Latiguillos hidráulicos al tractor (sin joystick)
Mando eléctrico 4 vías con panel de control
Lanza recta con anillo normalizado
Rueda jockey regulable
Freno de estacionamiento (calzos)
Ruedas: 11.5/80-15,3
Filtros de salida auto limpiantes
Filtro de aspiración con válvula
Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
Deflector en "V" regulable
Luces y catadióptricos
Mezclador de polvos
Robot de limpieza interior
Transmisión reforzada G7 1200mm
Cargador de 5 metros Ø50



BOMBA			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	BHS-200 50/194	Membranas	2.000/3.000 L

OPCIONALES		
	Descripción	Capacidad (Ltrs)
	Mando eléctrico con regulación en cabina	2000/3000
	Computadora 4 vías 40bar con antena GPS	2000/3000
	Incorporador de productos 35L multifunción	2000/3000
	Transmisión homocinética 1200 mm	2000
	Transmisión homocinética 1500 mm	3000
	Lanza recta tiro regulable giratoria	2000
	Lanza recta tiro regulable giratoria	3000
	Lanza tiro regulable giratoria V	2000
	Lanza tiro regulable giratoria V	3000
	28 + 2 porta boquillas T-900	2000/3000
	Freno hidráulico	2000
	Freno hidráulico	3000
	Ruedas 400/60-15.5" 14 PR	2000/3000
	Kit elevación hidráulica ventilador superior 700 mm	2000/3000

Dimensiones	2000 L	3000 L
Largo (mm)	4280	4570
Ancho (mm)	1500	2270
Alto (mm)	1600	1670
Peso (Kg)	900	990

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplica.
Max 900 mm Ø	Position 1	540	73700	2 velocidad + P.M
	Position 2	540	81300	
	Position 3	540	83880	
Predistri.	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolverte
No	Si	9 Nylon VNS	14+2	Polietileno

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m3/h	Envolverte
700 mm Ø	30º	540	40.700	Acero inox
	35º	540	48.500	
Depósito aceite	Bomba y Motor	Nº palas	Nº gets	Alerones superiores
60 L	Hidráulicos	Nylon	10+6	Si