



Atomizador suspendido **TORNADO**



Equipamiento de serie

Capacidades de 400, 600, 800, 1000, 1200 y 1500 litros






Escalón lateral abatible (600/800/1000/1200/1500 L)

Mezclador de polvo

Porta boquillas dobles-regulables con anti gota

Dimensiones	200 L	300 L	400 L	500 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L
Largo (mm)	1060	1340	1500	1380	1500	1910	1910	1910
Ancho (mm)	1010	1010	1300	1070	1300	1580	1580	1580
Alto (mm)	1140	1160	1350	1180	1550	1615	1770	1940
Peso (Kg)	170	180	200	-	375	400	450	500




GRUPOS DE AIRE						
	Deflector	Ømm	Envolvente	Embrague	Boquillas	Modelo
	V Céforo	800	Polietileno	Si	14+2	600/800/1000/1200
	V Céforo	800	Polietileno	No	14+2	600/800/1000/1200
	V Céforo	800	Acero inoxidable	Si	14+2	600/800/1000/1200
	V Céforo	700	Acero inoxidable	No	14+2	200/300/400/500/600
	V Céforo	800	Acero inoxidable	No	14+2	600/800/1000/1200
	Mixto Céforo	800	Polietileno	Si	14+2	600/800/1000/1200
	Mixto Céforo	800	Polietileno	No	14+2	600/800/1000/1200
	Mixto Céforo	800	Acero inoxidable	Si	14+2	600/800/1000/1200
	Mixto Céforo	800	Acero inoxidable	No	14+2	600/800/1000/1200
	V Céforo	900	Polietileno	Si	14+2	800/1000/1200/1500R
	V Céforo	900	Polietileno	No	14+2	800/1000/1200/1500R
	V Céforo	900	Acero inoxidable	Si	14+2	800/1000/1200/1500R
	V Céforo	900	Acero inoxidable	No	14+2	800/1000/1200/1500R
	Mixto Céforo	900	Polietileno	Si	12+4	800/1000/1200/1500R
	Mixto Céforo	900	Polietileno	No	12+4	800/1000/1200/1500R
	Mixto Céforo	900	Acero inoxidable	Si	12+4	800/1000/1200/1500R
	Mixto Céforo	900	Acero inoxidable	No	12+4	800/1000/1200/1500R
	Olivo Céforo	900	Polietileno	Si	16+2	800/1000/1200/1500R
	Olivo Céforo	900	Polietileno	No	16+2	800/1000/1200/1500R

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
700 mm Ø	30º	540	40.700	1 veloc. + P.M
	35º	540	48.500	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
No	No	8 Nylon +Fibra	14+2	Acero inoxidable

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
800 mm Ø	30º	540	54.000	2 veloc. + P.M
	35º	540	56.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	Según versión	8 Nylon +Fibra	14+2	Según versión

Turbina	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplicador
900 mm Ø	30º	540	70.000	2 veloc+ P.M
	35º	540	80.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	Según versión	10 Nylon +Fibra	14+2	Según versión



ALCANCE	Ø700	Ø800	Ø900
A	6,5	9	10
H	4,5	6	6,5

BOMBAS			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	FG-72 50/70	Membranas	200/300/400/500/600
	APS-96 50/88	Membranas	600/800/1000
	FG-161 50/153	Membranas	600/800/1000/1200/1500
	APS-121 50/121	Membranas	600/800/1000/1200/1500
	FG-65-P 50/55	Pistones	200/300/400/500/600
	P-153 50/138	Pistones	800/1000/1200/1500

MANDOS/COMPUTADORAS		
	Descripción	Modelo
	Mando manual de latón con grifos y manómetro	Todos
	Mando manual en cabina 2 vías 180/50+presión+manómetro/Monomando	Todos
	Mando eléctrico FG 2 vías solenoide 150/40 completo ATS ON/OFF	200,300, 400,500, 600
	Mando eléctrico FG 2 vías solenoide 150/40 completo ATS ON/OFF	800,1000, 1200,1500
	Mando eléctrico FG 2 vías 150/40+presión+manómetro/completo	Todos
	Mando Kronos Beta LT/GPS/Grupo 2 vías 150/40/Sonar	Todos
	Mando Kronos Beta Pro/GPS/Grupo 2 vías/Sonar	Todos

OPCIONAL		
	Descripción	Modelo
	Incorporador de producto	Todos
	Robot de limpieza interior	Todos
	Cargador de 5 m Ø50	Todos
	Peldaño superior	1000 y 1200 L

Distribuidor: