



Atomizador remolcado **HURACÁN OLEA**




Equipamiento de serie

Rueda de apoyo regulable
Calzos de estacionamiento
Luces LED y catadióptricos homologados
Robot de limpieza interior
Mezclador de polvo
Porta boquillas dobles-regulables con anti gota

Dimensiones	2000 L	3000 L	4000 L
Largo (mm)	4570	4570	5080
Ancho (mm)	2200	2200	2370
Alto (mm)	1670	2030	2030
Peso (Kg)	900	990	1100



GRUPO DE AIRE						
	Modelo	Ømm	Envolvente	Embrague	Portaboquillas	Modelo
	V Céfiro	900	Polietileno	Si	14+2	Todos
	V Céfiro	900	Polietileno	No	14+2	Todos
	V Céfiro	900	Acero inoxidable	Si	14+2	Todos
	V Céfiro	900	Acero inoxidable	No	14+2	Todos
	Olea Céfiro	900	Polietileno	Si	16+2	Todos
	Olea Céfiro	900	Polietileno	No	16+2	Todos
	V Céfiro	1000	Acero inoxidable	Si	14+2	Todos
	W Céfiro	1000	Acero inoxidable	Si	40+8	Todos
	V Max	900	Polietileno	Si	14+2	Todos
	V Max	900	Polietileno	Si	28+2	Todos
	Olea Max	900	Polietileno	Si	16+2	Todos
	Olea Max	900	Polietileno	Si	32+2	Todos

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplica.
Céfiro 900 mm Ø	30º	540	70.000	2 veloc+ P.MI
	35º	540	80.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	Según versión	10 Nylon +Fibra	14+2	Según versión

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplica.
Max 900 mm Ø	Position 1	540	73700	2 velocidad + P.M
	Position 2	540	81300	
	Position 3	540	83880	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
No	Si	9 Nylon VNS	14+2	Polietileno

BOMBAS			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	FG-161 50/153	Membranas	2.000, 3.000 y 4.000 L
	*BHS-170AR 50/161	Membranas	2.000, 3.000 y 4.000 L
	P-153 50/138	Pistones	2.000, 3.000 y 4.000 L
	BHS-200 50/194	Membranas	2.000, 3.000 y 4.000 L

MANDOS/COMPUTADORAS	
	Descripción
	Mando manual en cabina 2 vías 180/50+presión+manómetro/Monomando ATR
	Mando eléctrico FG 2 vías solenoide 150/40 completo ATR ON/OFF
	Mando eléctrico FG 2 vías 150/40+presión+manómetro/completo ATR
	Mando Kronos Beta LT/GPS/Grupo 2 vías 150/40/Sonar/ATR
	Mando Kronos Beta Pro/GPS/Grupo 2 vías/Sonar/ATR
	Ordenador Bravo 180S/GPS/Grupo 2 vías 150/40 ATR
	Ordenador Bravo 350 Detector/GPS/Grupo 2 vías /sonar 150/40 ATR
	Ordenador Arag ISOBUS/Grupo 2 vías 150/40 ATR
	Ordenador Arag ISOBUS/Grupo 2 vías /sonar 150/40 ATR
	Conjunto ordenador Waatic 4V mot. + GPS

LANZAS	
	Descripción
	Lanza tiro regulable recta anillo ISO5692
	Lanza tiro regulable giratoria pinza
	Lanza tiro regulable giratoria V

TRANSMISIONES	
	Descripción
	Transmisión homocinética 1500 mm

SELECCIÓN OBLIGATORIA DE SISTEMA DE EJE/FRENADO			
	Descripción	Capacidad	Pisa (mm)
	Eje recto sin freno C60 AT161	2000/3000	1800
	Eje recto sin freno C70 AT160* 400/60	2000/3000	1900
	Conjunto eje con freno hidráulico C60 AT160	2000	1800
	Conjunto eje con freno hidráulico C70 AT160* 400/60	2000	1900
	Conjunto eje con freno hidráulico C70 AT160 AG30	3000	1800
	Conjunto eje con freno hidráulico C70 AT160 AG30*	3000/4000	1900

JUEGO DE RUEDAS (2 UNDS)		
	Descripción	Capacidad (Ltrs)
	Ruedas 10.0/75-15.3" 12 PR	1500/2000
	Ruedas 11.5/80-15.3 14 PR	Todos
	Ruedas 400/60-15.5" 14 PR	Todos

OPCIONAL		
	Descripción	Modelo
	Incorporador de producto	2000/3000/4000
	Conjunto de ballestas	2000/3000
	Conjunto de ballestas	4000
	Cargador de 5 m Ø50	Todos
	Protección anti-hojas	Todos

Distribuidor: