

BARRAS

Para la aplicación de herbicidas, fungicidas y abono líquido en cultivos bajos tipo cereales y hortalizas.

MANUALES

Por su construcción serán más cortas y sencillas, para uso de pequeños ganaderos y agricultores.

HIDRÁULICAS

Las hidráulicas dependiendo del uso y de las necesidades se plegaran de forma diferente para optimizar su uso.

MODELOS

BASIC

Por su sencillez y su peso ligero son utilizadas en explotaciones medias pero bien mecanizadas.

I5S

Serán empleadas en grandes fincas para uso profesional, con su pliegue secuencial se adaptan a todas la necesidades.

I7S

Las barras de alta gama para empresas de servicios y usuarios de grandes necesidades.

SELENE

Son de un pliegue doble que hacen que su maniobra sea muy rápida tienen todas las aplicaciones de uso incluso en grandes explotaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BASIC

- Las barras modelo Basic están fabricadas bajo las siguientes características generales de una barra sencilla, ágil y fuerte
- Tramos de líquido en 5 secciones.
- Ancho de trabajo de 12 y 14 metros fabricada en 5 sectores.
- Ancho de trabajo de 15, 16 y 18 metros fabricada en 7 sectores.
- Fabricadas en tubo estructural con refuerzos.
- Primer tramo con articulación reforzada con rodamientos.
- Eslingas con suspensión para un control y refuerzo en la horizontalidad.
- Versiones de jet en metal, mono jet y triget en plástico.
- Pintura epoxy en la presentación estándar y opcional galvanizado en caliente.
- Movimiento de la barra bajo control de 2 pistones hidráulicos.



DIMENSIONES Y MASAS

METROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
12	530	2.470	2.670	240
14	550	2.080	3.130	250
15	570	2.370	2.570	300
16	600	2.440	2.760	300
18	450	2.470	3.000	500



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I5S

- Doble tirante con enclavamiento elástico. Mejora la estabilidad contrarrestando efecto látigo.
- Punta barra: apertura plano vertical.
- 7 tramos de apertura independiente y secuencial.
- Autonivelante sistema pendular sustentado por rodamientos de bolas.
- Protección mecánica punta, con autoretorno elástico adelante-atrás
- Boquillas permanentemente protegidas.
- Bloqueo manual.
- Boquillas triget chorro en abanico.
- Tuberías en acero inoxidable.
- Estructura de acero tratado a doble cara con pintura polimerizada en horno.
- Incorporan el último tramo de aluminio.



DIMENSIONES Y MASAS

METROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
15	500	2.380	2.670	450
16	500	2.380	2.670	480
18	570	2.380	3.050	500



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I7

- Barra de apertura vertical de 7 tramos (9, modelos 24 m).
- Geometría supervariable: puede trabajar con puntas inclinadas.
- 9 funciones hidráulicas cómodamente gobernadas por Joystick de 6 botones:
- Exclusivo corrector de pendiente sistema EASY-LEVEL, muy ágil: autonivelación incluso con barra inclinada.
- Tramos de apertura hidráulica independiente.
- Sistema auto nivelante tipo pendular, sustentado por rodamientos de bolas.
- Auto retorno automático de puntas (adelante-atrás).
- Estructura de acero tratado a doble cara con pintura polimerizada en horno (modelo 24m. incorpora puntas en aluminio).



DIMENSIONES Y MASAS

METROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
18	600	2.380	2.760	530
21	600	2.380	3.000	570
24	670	2.400	3.050	630



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELENE

- Tuberías en acero inox.
- Suspensión neumática
- Articulaciones con rodamientos
- Regulador de caudal en cilindros
- Apertura con 2 pistones
- Tratamiento con pintura poliéster al horno
- Equipo de agua
- Muelles estabilizadores
- Boquillas triples con antigita de membrana
- Amarillo, rojo, azul en polímero
- Autoretorno en puntas

Regulador caudal



Rodamiento



Elevador



Estabilizador



Autoretorno



DIMENSIONES Y MASAS

METROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
16 sin elevador	540	2.720	3.000	420
16 con elevador	540	2.720	3.000	525
18 sin elevador	540	2.720	3.000	440
18 con elevador	540	2.720	3.000	545



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu