

ARRASTRADO A TRACTOR BASIC

El equipo arrastrado a tractor modelo Basic, se ha fabricado con un depósito de polietileno para responder a los agricultores más exigentes. Es un equipo diseñado para ser utilizado en las plantaciones donde no se pueden utilizar atomizadores o interesa hacer los tratamientos a pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

Está realizado en acero reforzado con tratamiento anticorrosión de pintura de poliéster polimerizada al horno. Desde 1500l va equipado con freno hidráulico y colgador de manguera de serie.

DEPÓSITO

Con capacidades desde 600l hasta 3000l realizado en polietileno rotomoldeado con tapadera abatible y deposito lavamanos y lavacircuitos.

BOMBA

Equipado con bombas Comet de alta presión en membranas con caudales desde 41 l/m hasta 121 l/min con 40/50 Bar de presión y bombas de pistón Comet con caudales desde 65 l/min hasta 150 l/min, con 50 bar de presión.

FILTRADO

Incorpora filtro de tapadera y filtro de aspiración

OPCIONES

Bandeja trasera o enrollador de 50 y 100 m.



Opción porta-persona



Opción enrollador



Arrastrado tractor Basic

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
600	2900	1100	1270	450
1000	3300	1500	1400	500
1500	3650	1500	1450	605
2000	4270	1500	1650	805
3000	4270	1770	1800	900



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu