

ARRASTRADO A TRACTOR MODELO ANDALUCÍA

Este modelo de equipo está especialmente diseñado para las zonas de producción de olivar tradicional, su altura y anchura de eje está especialmente indicado para zonas con grandes desniveles en el terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

Está realizado en acero reforzado con tratamiento anticorrosión de pintura de poliéster polimerizada al horno. De 1500l y 2000l, va equipado con freno hidráulico y bandeja trasera de serie.

DEPÓSITO

Con capacidades desde 1500l y 2000l realizado en poliéster con tapadera abatible y depósito lavamanos independiente. Opcional con rompeolas.

BOMBA

Equipado con bombas Comet de alta presión en membranas con caudal de 121 l/min con 50 Bar de presión y bombas de pistón Comet con caudales desde 65 l/min hasta 125 l/min, con 50 bar de presión y mandos a distancia junto al operador.

FILTRADO

Incorpora filtro de tapadera y filtro de aspiración.



DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
1500	3700	1950	1280	495
2000	3750	1950	1500	730



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu