



ATOMIZADOR ARRASTRADO MODELO PLUS

El atomizador arrastrado modelo plus, ha sido concebido para las aplicaciones frutales y viñedos de clientes que buscan rendimiento máximo con un justo importe. Dispone de un mando eléctrico de serie para la máxima comodidad de trabajo.



DEPÓSITO

Realizado en polietileno reforzado de alta densidad, está disponible en las capacidades de 600, 1000, 1500, 2000 y 3000 litros. Incluye depósito de agua limpia, depósito limpia circuito integrado bajo la cuba principal y filtro en la boca de llenado con tapa de cierre.

CHASIS

Fabricado en acero y plegado en frío. Perfil en "U" incluyendo refuerzos, parachoques trasero extraíble, faldón antihojas, estribo de acceso a boca de llenado, lanza de tiro regulable y extraíble todo ello tratado con pintura anticorrosión.

VENTILADOR

Con diámetros desde 740mm hasta 920mm, con contra hélice de 12 palas fijas para enderezar el aire y 10 palas regulables para variar en el volumen realizadas en nailon reforzado con fibra de vidrio 14 boquillas dobles antigota en latón. Caja multiplicadora de dos velocidades y punto muerto con embrague centrífugo de ferodos.

BOMBA

COMET en membrana o pistón. Con caudales entre 80 l/min y 190 l/min.

AGITACIÓN

Hidráulica mediante dos inyectores de alto rendimiento. **CONTROLES**

Mando eléctrico en dos sectores con regulación manual de la presión.

Batasa G



DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
600	3.321	1.050	1.226	350
1000	4.300	1.450	1.510	390
1500	4.300	1.635	1.530	640
2000	4.400	1.690	1.700	640
3000	4.650	1.690	1.800	990

Accesorios opcionales



Lanza giratoria "V"



Transmisión homocinética 1 nudo



Mando eléctrico regulación en cabina





Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste, Parcela 17/3 Alcantarilla 30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513 atasa@atasa.eu