

ATOMIZADOR SUSPENDIDO ARES

El nuevo atomizador Atasa modelo Ares incorpora un nuevo chasis más compacto a la vez que fuerte que permite reducir las dimensiones de los equipos, con petacas móviles para una mayor adaptación a las distintas tipologías de los tractores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO

Fabricado en polietileno. Capacidad del tanque principal 200, 300, 400, 600, 800 y 1000 litros. Depósitos independientes lava circuitos y lava manos. Indicador de nivel visible desde el exterior. Boca de llenado de fácil acceso con filtro y tapadera abatible.

CHASIS

Fabricado en acero electrosoldado con tratamiento anticorrosión de pintura de poliéster al horno. Estribo de acceso a la boca de llenado en los modelos de 800 y 1000 litros.

GRUPO VENTILADOR

Envolverte en acero inoxidable. Diámetros de 600, 700 para modelos de 200l a 800l y 800 mm para los modelos de 800, 1000. Aspas fabricadas en nylon reforzadas con fibra de vidrio regulables de 20 a 40 grados. Arcos porta boquillas en acero inoxidable. Transmisión mediante poleas con punto muerto y 1ª velocidad para los diámetros 600 y 700. Caja multiplicadora con dos velocidades y punto muerto en los modelos de 800, 1000. Directrices de aire regulables. Rejilla de protección. Portaboquillas dobles regulables en latón con sistema antigota.

BOMBAS

En membrana modelos APS-51, APS-71. En pistón modelos YA-65, YA-75 y YA-95.

GRUPO MANDO MODELO COMET GRH

A partir del modelo de 600 litros, accesible desde el tractor con apertura y cierre general o por sectores. Manómetro de presión incorporado. Como opción se puede incorporar mando eléctrico.

FILTRADO

Filtro de gran densidad montado en aspiración que incluye válvula de seguridad que permite su inspección incluso con el depósito principal lleno. Se incorpora además un filtro de latón en la entrada de cada arco de portaboquillas y uno adicional en la boca de llenado.

POTENCIA TOTAL ABSORBIDA

Entre 12 y 15 CV en los modelos de polea. 45 CV en los que incorporan caja multiplicadora.

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Cargador de tipo anticontaminante.

Cardan reforzado con protecciones de seguridad.



Accesorios opcionales



Mando eléctrico
"Atasa Simplex"



Kit deflector cultivos
bajos D.700



Mando eléctrico regulación en cabina

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LONGITUD mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
200	121	97	105	170
300	122	120	125	180
400	125	120	125	200
500	145	140	125	220
600	145	145	125	375
800	145	145	160	400
1.000	163	150	180	450



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu