



EQUIPO AUXILIAR DELANTERO

El depósito de apoyo delantero es útil para:

- •Incrementar la capacidad del pulverizador situado tras el tractor (suspendido o arrastrado) sirviendo además de contrapeso.
- •Llenar rápidamente tanto el propio depósito como el de la máquina posterior.
- •Agitar eficazmente a baja presión y con regulación de caudal la mezcla del propio depósito, y con los accesorios previstos también la del depósito trasero.
- •Trasegar a gran velocidad el contenido del depósito del accesorio hasta la máquina posterior, o hasta un tanque externo (sobrante del tratamiento).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO

Realizado en polietileno rotomoldeado, de una sola pieza sin uniones con capacidades de 1000l y 1500l.

CHASIS

Realizado en acero protegido con pintura al horno, tiene dos protectores laterales-inferiores y arco-defensa delantera. **BOMBAS**

Bomba centrífuga de polipropileno autoaspirante de 2" con un caudal máximo de hasta 700l /min con juntas en EPDM accionada por motor hidráulico de bajo consumo y con regulador de caudal. Consumo hidráulico 30 l/min, presión máxima 150 BAR. Se puede disponer también de una bomba eléctrica a 12V con un caudal máximo de 40 l/min.

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
1000	1.350	1.780	1.090	150
1500	1.350	1.780	1.420	180



Posición1: Dirige el producto hacia despósito del propio accesorio (agitación)

Posición2: Dirige producto hasta la cisterna de la parte posterior del tractor (pulverizador suspendido, arrastrado, etc), o hacia depósito externo (trasiego)

Posición1: Aspira desde una fuente externa (fuente de agua, tanque de productos químicos..)

Posición2: Aspira desde el depósito del propio accesorio.

Accesorios opcionales



Kit de luces



Cargador de 5 metros



Línea ajustable al tractor para el trasvase de un depósito a otro



Válvula de 3 vías con panel eléctrico





Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste, Parcela 17/3 Alcantarilla 30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513 atasa@atasa.eu