

EQUIPOS CAÑÓN SUSPENDIDO Y ARRASTRADO

Atasa goza de una gran experiencia en la fabricación de pulverizadores agrícolas hidroneumáticos adquirida mediante la colaboración con sus clientes a la hora de desarrollar equipos que se adapten a las exigencias de los distintos cultivos.

Es por ello que desde el departamento de investigación y desarrollo se ha mejorado el cañón pulverizador tanto para tratamientos en campo abierto como para el tratamiento de cultivos en invernadero gracias a sus distintas toberas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITOS

Realizado en polietileno rotomoldeado con tratamiento anti "UV" con depósitos lavamanos y lavacircuitos independientes. Capacidades de 400l a 1000l para los equipos suspendidos a tractor y de 1000l a 3000l para los equipos arrastrados a tractor.

CHASIS

Acero reforzado electrosoldado de alta resistencia, tratamiento con pintura al horno anticorrosión. En el equipo arrastrado el chasis se realiza con una estructura en "U" reforzada y curvada en frío con parachoques, peldaño y kit de luces en arrastrado.

BOMBA

Bomba Comet a membranas con caudales de 71 l/min a 121 l/min y bombas de pistón con caudales de 95 l/min a 150 l/min según versiones. Presión máxima 40 BAR. Transmisión por cardan.

SALIDA DE AIRE

Cañón con salida curvada (o recta) en acero inoxidable regulable en altura por sistema hidráulico, boca giratoria 180° (salida curva) con corona dentada y motor hidráulico. Boquillas de cono hueco ATR.

MANDO

Manual con regulación de presión y mando eléctrico en opción. Agitador Hidráulico tipo "venturi" que garantiza una correcta agitación tanto a alta como a baja presión.

FILTRADO

Filtro en boca de llenado, así como filtro de aspiración inspeccionable con el depósito lleno y filtro de salida de presión.

GRUPO DE AIRE

Turbina centrífuga de alto rendimiento con 480mm y caja multiplicadora en baño de aceite de 2 velocidades con punto muerto y embrague centrífugo. Carcasa realizada en acero galvanizado en caliente con rejilla protectora interior y exterior.

Potencia requerida de 40 a 80 cv.

DOTACIÓN STANDARD

Transmisión, cargador anticontaminante y faldón anti-hojas.



Cañón arrastrado



Cañón suspendido

Accesorios opcionales



Mando eléctrico Atasa Simplex



Kit salida recta



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu