



EQUIPOS AUTÓNOMOS BANCADAS

Los pulverizadores Atasa autónomos son una alternativa para tratamientos sin necesidad de utilizar el tractor ya que la energía se transmite de un motor de explosión o eléctrico. Sus diferentes configuraciones lo convierten en una herramienta muy versátil y eficaz para tratamientos a pistola u otro tipo de accesorio. Utilizado en instalaciones fijas o en remolques.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO

Equipan depósitos con capacidades de 2001 hasta 8001 (en polietileno rotomoldeado) y 1.0001, 2.0001 y 3.0001 (en poliéster, con o sin rompeolas y siempre bajo pedido), resistentes a los "UV" y con depósitos lavamanos y lavacircuitos. Disponen de nivel graduado visible desde el exterior, boca de llenado con filtro y tapadera con cierre hermético.

CHASIS

Fabricado en acero curvado en frío. Pintado con epoxy al horno anticorrosión. Con filtro de aspiración inspeccionable con válvula, también disponible la opción de enrollador para manguera de 50m y de 100m.

GRUPO MOTOBOMBA

Bomba Comet a membrana o a pistón con caudales entre 25l/min y 125l/min a 25/50 BAR con motor de explosión (gasolina o diésel) o eléctrico.

OPCIONES

Enrollador de manguera de 50m o 100m.



Bancadas 200L/400L/600L/800L



Bancadas enrollador opcional

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
200	1.160	660	750	40
400	1.570	740	800	58
600	1.750	840	900	75
800	1.830	1.020	970	115
1.100	2.200	1.030	1.070	175
2.000	2.460	1.160	1.220	190
3.000	3.110	1.220	1.220	220





Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste, Parcela 17/3 Alcantarilla 30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513 atasa@atasa.eu