

EQUIPOS SUSPENDIDOS EVOLUTION

Los equipos suspendidos Atasa Evolution se han diseñado pensando en el agricultor que necesita un gran rendimiento a un coste ajustado. Se ofrecen en capacidades desde 800l hasta 1500l permitiendo una gran versatilidad al poder incorporar los elevadores con suspensión neumática y la posibilidad de montar tanto barras manuales de 7m a 15m como barras hidráulicas de 12m hasta 18m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

Fabricado en acero reforzado electrosoldado y curvado en frío con arcos de refuerzo de acero rectangular. Tratamiento anticorrosión con pintura al horno.

BOMBA

Comet baja presión (20BAR) de membranas para tratamientos herbicidas con barra con caudales desde 135l/min hasta 171l/min con partes en contacto con el líquido construidas en material de plástico, aluminio plastificado o aluminio anodizado según bomba.

FILTRO

Filtro de aspiración inspeccionable con el equipo lleno y filtro de tapadera, se incluye también un filtro en línea a la salida del mando según los sectores de aplicación.

Dotación standard: Transmisión, cargador anticontaminante y premezclador de producto.



Equipo Suspendido Evolution



Detalle escalón

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
800	91	141	156	260
1000	91	141	158	275
1200	104	150	160	275
1500	120	170	180	345

Accesorios opcionales



Computadora Kronos 250



Mando eléctrico 5v



Computadora Arag
180-S 5V



Computadora
Arag 400-S 5V



Marcador espuma



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu