

ESPOLVOREADOR ARRASTRADO COMPAC

El espolvoreador arrastrado Atasa modelo compac permite espolvorear hasta una distancia de 20m de ancho gracias a su potente turbina y de una manera uniforme gracias a su alimentación mecánica por paletas que evita que el polvo se aterrone y se atasque. El depósito está presurizado con aire proveniente de la turbina para que se aproveche el máximo de polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLVA

Realizada en acero inoxidable tiene una capacidad de 600l se encuentra presurizada para una mejor distribución del polvo.

TURBINA

Centrífuga de acero inoxidable, la distribución del polvo se realiza sin que éste tenga que pasar por la turbina por lo que se evita el riesgo de incendio. Dispone de 2 velocidades (3700 rpm y 4200 rpm) y punto muerto.

CHASIS

Realizado en acero curvado con protección de pintura anticorrosión al horno. El equipo dispone de eje de ancho variable entre 0.9m y 1.15m.

OPCIONES

Reglaje de las salidas de polvo desde el puesto del conductor.



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu