

NEBULIZADOR SUSPENDIDO EUROVID

El nebulizador suspendido Eurovid se ha diseñado pensando en las pequeñas y medianas explotaciones que necesitan un gran rendimiento manteniendo un coste moderado.

El equipo permite tratar dos calles completas de espaldera, lo que ahorra en combustible. Los brazos del equipo se adaptan fácilmente al cultivo cuentan con funciones hidráulicas en la apertura y cierre de brazos así como en la elevación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITOS

Realizado en polietileno rotomoldeado de alta densidad en una sola pieza sin uniones, tiene una capacidad de 800l y cuenta con depósitos lavamanos y lavacircuitos independientes.

BOMBA

Comet de pistón con caudales de 75 a 125 l/min y 50 BAR de presión, con regulador manual de presión de 2 vías.

TURBINA

Turbina centrífuga de 500 mm con 1 velocidad y punto muerto, permite obtener velocidades de aire de 80 m/s.

GRUPO DE AIRE

Se puede ajustar el ancho de trabajo de 2,5m a 3,5m para adaptarse a distintos tamaños de plantación, los difusores son de polietileno ajustables sin necesidad de herramientas. Disponen de sistema anticollisión en las puntas con autoretorno.

DOTACIÓN STANDARD

Cargador anticontaminante y transmisión reforzada.



DIMENSIONES Y MASAS

LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO (Kg)
800	2.300	2.025	1.740	750
800	2.300	2.025	1.740	750

Accesorios opcionales




Premezclador de producto




Mando Eléctrico "ATASA Simplex"



Mando Eléctrico con regulación en cabina



Suspensión neumática



2 jets por mano



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu