

ARES

Atomizadores suspendidos



Dimensiones y Pesos

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
200 L	1.050	1.210	970	170
300 L	1.250	1.220	1.200	180
400 L	1.250	1.250	1.200	200
500 L	1.250	1.450	1.400	220
600 L	1.250	1.450	1.450	375
800 L	1.600	1.450	1.450	400
1.000 L	1.800	1.630	1.500	450

Modelo Ares

Incorpora un nuevo chasis más compacto a la vez que fuerte que permite reducir las dimensiones de los equipos, con petacas móviles para una mayor adaptación alas distintas tipologías de tractores.

Equipamiento de serie

- Depósito en polietileno
- Deposito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba Comet a membrana o pistón
- Regulador de presión manual metal
- Chasis de acero reforzado y pintura anticorrosión
- Estribo de acceso a boca de llenado en los modelos de 800 y 1000 l
- Regulador de presión , monomando "Alfa" a partir de modelo de 600 l
- Turbina de 600/700/800 mm, según modelo. Con envoltente de acero inox.
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Filtro en la boca de llenado
- Filtro de latón en la entrada de cada arco portaboquillas
- Cargador
- Transmisión

Equipamiento opcional

- Kit contra hélice ventilador d. 800/900 mm
- Kit deflector cultivos bajos D.700 y D.800
- Kit directriz en "V"

Mando eléctrico "Atasa Simplex"



Mando eléctrico con regulación en cabina

