

ARRASTRADO AO TRATOR BASIC

A máquina arrastrada ao trator modelo Basic, foi fabricada com um depósito de polietileno para responder aos agricultores más exigentes. É uma máquina desenhada para ser utilizada nas plantações onde não se podem utilizar atomizadores ou interessa fazer tratamentos com a pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASSIS

Fabricado no acero reforzado com tratamento anticorrosão de pintura de poliéster polimerizada ao forno. Desde 1500l esta equipado com freio hidráulico e gancho de mangueira de série.

DEPÓSITO

Com capacidades desde 600l até 3000l realizado em polietileno rotomoldeado com tampa rebatível e depósito "lavamãos" e lavacircuitos.

BOMBA

Composto de bombas Comet de alta pressão em membranas com caudal desde 41 l/m até 121 l/min com 40/50 Bar de pressão e bombas de pistão Comet com caudal desde 65 l/min até 150 l/min, com 50 bar de pressão.

FILTRADO

Incorpora filtro de tampa e filtro de aspiração

OPÇÕES

Bandeja de atrás ou enrolador de 50 e 100 m.



Opção porta-pessoa



Opção enrolador



Arrastrado tractor Basic

DIMENSÕES E MASSAS

LITROS	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTO mm	PESO (Kg)
600	2900	1100	1270	450
1000	3300	1500	1400	500
1500	3650	1500	1450	605
2000	4270	1500	1650	805
3000	4270	1770	1800	900



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018



Av. de las Américas. Pol. Ind. Oeste,
Parcela 17/3 Alcantarilla
30820 Murcia (España)

Tlf. 968 891 111 Fax. 968 808 513
atasa@atasa.eu